

PS25 - hydraulická stříhací hlava do Ø25mm

PS25

CE



CE



Určena pro stříhání hliníkových, měděných a ocelových kabelů do průměru 25mm. Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Automatický závěrný mechanismus – pomocí čepu
- Výměnné ostří na požadání
- Střihací rozsah: 25mm
- Střihací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	PS25	140x230x60mm	2000g
Pevné ostří	GMI25	80x65x9mm	200g
Pohyblivé ostří	SMI25	50x31x6mm	40g

Příklady použití

		Tahová síla N/mm	Ø 9mm	Ø 11mm	Ø 13mm	Ø 15mm	Ø 17mm	Ø 19mm	Ø 21mm	Ø 23mm	Ø 25mm	Ø 27mm
Cu	Trubky a kably	< 410										
	Tyče	< 300										
	Tyče	< 250										
Al	Tyče	< 340										
	Trubky a kably	< 200										
	Tyče	< 160										
Aldrey	Kably	< 340										
AlFe	Lana	< 1800										
Ocel	Lana	< 2200										
	Trubky	< 600										
	Trubky	< 420										
	Lana (do 200 žilek)	< 180										

PS45 - hydraulická střihací hlava Ø45mm

CE



CE



Určena pro stříhání hliníkových, měděných a ocelových kabelů do průměru 45mm. Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Automatický závěrný mechanismus – pomocí čepu
- Výmenné ostří na objednávku
- Střihací rozsah: 45mm
- Střihací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Kleště	PS45	380x145x70mm	2500g
Pohyblivé ostří SMPS45			100g
Pevné ostří GMPS45			120g

Příklady použití

	Tahová síla N/mm	Ø 9 mm	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 15 mm	Ø 17 mm	Ø 19 mm	Ø 21 mm	Ø 23 mm	Ø 25 mm	Ø 27 mm	Ø 29 mm	Ø 31 mm	Ø 33 mm	Ø 35 mm	Ø 37 mm	Ø 39 mm	Ø 41 mm	Ø 43 mm	Ø 45 mm	Ø 47 mm
Cu	Trubky a kabely	< 410																			
	Tyče	< 300																			
	Tyče	< 250																			
Al	Tyče	< 340																			
	Trubky a kabely	< 200																			
Aldrey	Tyče	< 160																			
	Kabely	< 340																			
AlFe	Lana	< 1800																			
	Lana	< 2200																			
Ocel	Trubky	< 600																			
	Trubky	< 420																			
	Lana (do 200 žil)	< 180																			

PS50 - hydraulická stříhací hlava do Ø50mm

Určeny pro stříhání hliníkových, měděných a ocelových kabelů do průměru 50mm. Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Automatický závěrný mechanismus – pomocí čepu
- Výměnné ostří na požadání
- Střihací rozsah: 50mm
- Střihací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	PS50	380x140x70mm	2900g
Pohyblivé ostří	SMI50	45x52x7mm	100g

Příklady použití

Cu kabely

Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm	Ø 35 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm	Ø 50 mm	Ø 55 mm
< 410								
< 210								

PS65 - hydraulická střihací hlava do Ø65mm

PS65
CE



CE

**Příklady použití**

Cu kabely
Al kabely

Určena pro stříhání hliníkových a měděných kabelů do průměru 65mm. Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Automatický závěrný mechanismus – pomocí čepu
- Výměnné ostří na požadání
- Střihací rozsah: 65mm
- Střihací síla: 44kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	PS65	369x154x88mm	4700g
Pohyblivé ostří	SMI65		450g
Ližina ostří	MFI65		70g

Tahová síla N/mm	< Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm
< 410								
< 210								

PS85 - hydraulická stříhací hlava do Ø85mm



PS85

CE



CE

Určena pro stříhání hliníkových a měděných kabelů do průměru 85mm. Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Automatický závěrný mechanismus – pomocí čepu
- Výměnné ostří na požadání
- Stříhací rozsah: 85mm
- Stříhací síla: 70kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	PS85	390x135x64mm	4000g
Pevné ostří	GMI85		150g
Pohyblivé ostří	SMI85		85g

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 95 mm	Ø 100 mm
< 410										
< 210										

PS95 - hydraulická stříhací hlava do Ø95mm

Určeny pro stříhání hliníkových a měděných kabelů do průměru 95mm.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoko odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Automatický závěrný mechanismus – pomocí čepu
- Výměnné ostří na požadání
- Stříhací rozsah: 95mm
- Stříhací síla: 100kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	PS95	465x201x91mm	6900g
Pohyblivé ostří	SMI95		900g
Ližina ostří	MFI95		80g

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm	Ø 100 mm
< 410											
< 210											

PS120 - hydraulická střihací hlava do Ø120mm

PS120

CE



CE

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely
Ocelová lana

Určeny pro stříhání hliníkových a měděných kabelů, včetně pancéřovaných kabelů do průměru 120mm.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Automatický závěrný mechanismus – pomocí čepu
- Výměnné ostří na požadání
- Střihací rozsah: 120mm
- Střihací síla: 135kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	PS120	536x218x80mm	8100g
Pevné ostří	GMI120		300g
Pohyblivé ostří	SMI120		520g

Tahová síla N/mm	< Ø 95 mm	Ø 100 mm	Ø 105 mm	Ø 110 mm	Ø 115 mm	Ø 120 mm	Ø 125 mm
< 410							
< 210							
< 200							

PS120-2 - hydraulická střihací hlava do Ø120mm

Určeny pro stříhání hliníkových a měděných kabelů do průměru 120mm.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Automatický závěrný mechanismus – pomocí čepu
- Výměnné ostří na požadání
- Střihací rozsah: 120mm
- Střihací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	PS120-2	503x237x140mm	7500g
Pohyblivé ostří	SMI120-2		1300g
Ližina ostří	MFI120-2		140g

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 95 mm	Ø 100 mm	Ø 105 mm	Ø 110 mm	Ø 115 mm	Ø 120 mm	Ø 125 mm
< 410							
< 210							