

PP60-1 hydraulická lisovací hlava 60kN

Určená k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 240 mm². Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

Technický popis:

- Robustní a kompaktní konstrukce
- Otevřitelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Rychlý automatický konektor pro připojení tlakové hadice
- Max. zdvih: 17mm
- Tlaková síla: 60kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Hydraulická lisovací hlava PP60-1
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis	model	rozměry	váha
Set	PP60-1	330x270x75mm	2,5kg



Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra	240mm ²
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra	240mm ²
Cu oka a tahové spojky	95mm ²
C odbočky pro Al a Cu kabely	70mm ²
Oka a spojky pro motané kabely	70mm ²
Oka a spojky pro AlFe Lana	150mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 30 - 32

PP60-2 hydraulická lisovací hlava 60kN

Určená k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 300 mm². Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

**Technický popis:**

- Robustní a kompaktní konstrukce
- Otevřitelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Rychlý automatický konektor pro připojení tlakové hadice
- Max. zdvih: 17mm
- Tlaková síla: 60kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Hydraulická lisovací hlava PP60-2
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis	model	rozměry	váha
Set	PP60-2	320x260x75mm	2,3kg



Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra	300mm ²
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra	300mm ²
Cu oka a tahové spojky	95mm ²
C odbočky pro Al a Cu kabely	70mm ²
Oka a spojky pro motané kabely	70mm ²
Oka a spojky pro AlFe Lana	150mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 33 - 34

PP130-C hydraulická lisovací hlava 60kN

Určená k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 400 mm². Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.



CE

**Technický popis:**

- Robustní a kompaktní konstrukce
- C-hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Rychlý automatický konektor pro připojení tlakové hadice
- Max. zdvih: 30mm
- Max. průměr: 29mm
- Tlaková síla: 130kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Hydraulická lisovací hlava PP130-C
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis	model	rozměry	váha
Set	PP130-C	400x350x130mm	5,6kg

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu	400mm ²
VN oka a spojky pro Al a Cu	400mm ²
Cu oka a tahové spojky	150mm ²
C odbočky pro Al a Cu kabely	185mm ²
Oka a spojky pro motané kabely	70mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 35 - 37

PP130-C2 hydraulická lisovací hlava 60kN

Určená k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 400 mm². Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

Technický popis:

- Robustní a kompaktní konstrukce
- C-hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Rychlý automatický konektor pro připojení tlakové hadice
- Max. zdvih: 42mm
- Max. průměr: 42mm
- Tlaková síla: 130kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Hydraulická lisovací hlava PP130-C2
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti



Popis	model	rozměry	váha
Set	PP130-C2	400x350x130mm	5,9kg

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra	400mm ²
VN oka a spojky pro Al jádra	400mm ²
Cu oka a tahové spojky	95mm ²
Oka a spojky pro motané kably	70mm ²
Oka a spojky pro AlFe Lana	150mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 35 – 37

PP130H hydraulická lisovací hlava 130kN

Určená k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 400 mm². Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.



CE

**Technický popis:**

- Robustní a kompaktní konstrukce
- Otevřitelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Rychlý automatický konektor pro připojení tlakové hadice
- Max. zdvih: 30mm
- Max. průřez: 35 mm
- Tlaková síla: 130kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Hydraulická lisovací hlava PP130-H
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis	model	rozměry	váha
Set	PP130-H	410x360x135mm	5,1kg

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra	400mm ²
VN oka a spojky pro Al jádra	400mm ²
Cu oka a tahové spojky	95mm ²
Oka a spojky pro motané kably	70mm ²
Oka a spojky pro AlFe Lana	150mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 35 - 37

PP230 hydraulická lisovací hlava 230kN

Určená k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 630 mm². Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

Technický popis:

- Robustní a kompaktní konstrukce
- H otevřitelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Rychlý automatický konektor pro připojení tlakové hadice
- Max. zdvih: 50mm
- Max. průměr: 28mm
- Tlaková síla: 230kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Hydraulická lisovací hlava PP230
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti



Popis	model	rozměry	váha
Set	PP230	410x360x135mm	7,2kg

Možnosti použití max.
průřez

NN oka a spojky pro Al jádra	630mm ²
VN oka a spojky pro Al jádra	630mm ²
Cu oka a tahové spojky	120mm ²
Oka a spojky pro motané kably	95mm ²
Oka a spojky pro AlFe Lana	185mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 38 – 39

PP520 hydraulická lisovací hlava 520kN



Určená k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 1000 mm². Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

Technický popis:

- Robustní a kompaktní konstrukce
- H otevřitelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Rychlý automatický konektor pro připojení tlakové hadice
- Max. zdvih: 62mm
- Max. průměr: 25mm
- Tlaková síla: 520kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Hydraulická lisovací hlava PP520
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti



Popis	model	rozměry	váha
Set	PP520	410x360x135mm	15,4kg

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra	1000mm ²
VN oka a spojky pro Al jádra	1000mm ²
Cu oka a tahové spojky	150mm ²
Oka a spojky pro motané kabely	120mm ²
Oka a spojky pro AlFe Lana	240mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 40

PP600 hydraulická lisovací hlava 600kN

Určená k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 1600 mm². Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

Technický popis:

- Robustní a kompaktní konstrukce
- H otevřitelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Rychlý automatický konektor pro připojení tlakové hadice
- Max. zdvih: 62mm
- Max. průměr: 30mm
- Tlaková síla: 600kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)



Set PP600

Příslušenství:

- Hydraulická lisovací hlava PP6000
- Plechový transportní kufr pro kleště

Popis	model	rozměry	váha
Set	PP600	400x360x260mm	26kg

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra	1600mm ²
VN oka a spojky pro Al jádra	1600mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech
viz str. 41